










WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ					
RODZAJ	OKNO PLASTIKOWE	OKNO PLASTIKOWE	OKNO PLASTIKOWE	OKNO PLASTIKOWE	OKNO PLASTIKOWE
SCHEMAT					
	O1	O2	O3	O4	O5
Wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	138	165	170	96
	wysokość	170	140	140	140
IŁOŚĆ SZTUK	4	1	1	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE - OKNO Z NAWIEWNIKIEM 				

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ					
RODZAJ	DRZWI ALUMINIOWE (profil ciepły)	DRZWI MDF	DRZWI MDF	DRZWI MDF	
SCHEMAT					
	DZ	D1	D2	D3	
Wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	120	90	90	90
	wysokość	205	205	205	205
IŁOŚĆ SZTUK	1	3	2	1	
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE - PAKIET SZYBOWY P4a 				

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE.
- OKNA I DRZWI SZKŁONE ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM O WSPÓŁCZYNNIKU $U=0.9W/m^2K$, $U=1.3W/m^2K$.
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENEK OTWORY NAWIEWNE (SZCZELNIA LUB KRATKA).
- W POKOJACH MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA WENTYLACYJNA.
- W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ MIKROWENTYLACJĘ I NAWIEWNIKI.
- MONTAŻ OKIEN I DRZWI WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA