

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
<b>1.1</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
	1 kalkulacja własna Rys.2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0.0	szt. szt.	0.00
	2 kalkulacja własna Rys.2	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 0.0	szt. szt.	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>45112000-5</b>	<b>D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</b>		
	3 BCD D-01 01.02.02.13-02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy 16-25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1 km. 3.0	m3 m3	3.0
<b>1.1.3</b>	<b>45111000-8</b>	<b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg</b>		
	4 BCD D-01 01.02.04.11-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm wraz z załadowaniem materiału i odwiezieniem na składowisko i rozładowaniem 10.4	m2 m2	10.4
	5 BCD D-01 01.02.04.22-01	Rozebranie nawierzchni z asfaltu wraz z załadowaniem materiału i odwiezieniem na składowisko i rozładowaniem 10.0	m2 m2	10.0
	6 BCD D-01 01.02.09.11-02 z poz. 11 z poz.12	Transport materiałów z rozbiórki na odl. 5 km - dodatek 1.6 0.5	m3 m3 m3	2.1
<b>1.1.4</b>	<b>45232000-2</b>	<b>D-01.03.02 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego</b>		
	7 kalkulacja własna Rys.2	Odkopanie i zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III wraz z uszczelnieniem końców i zasypaniem rowu 0.0	m m	0.0
<b>1.2</b>	<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>		
	8 BCD D-02 02.01.01.13-02 Rys.3	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 2-5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 2.6	m3 m3	2.6
<b>1.3</b>	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
	9 BCD D-04 04.01.01.31-01 Rys.3	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV pod proj. drogę i połączenie z dr. wewn. 14.9	m2 m2	14.9
<b>1.3.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
	10 BCD D-04 04.03.01.22-03 + BCD D-04 04.03.01.12-01 z poz. 19	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych pod wiążącą 11.0	m2 m2	11.0
	11 BCD D-04 04.03.01.12-02 + BCD D-04 04.03.01.22-04 z poz. 20	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową pod ścieralną 10.5	m2 m2	10.5
<b>1.3.3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego</b>		
	12 BCD D-04 04.04.02.24-01 Rys.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm jezdni drogi 13.5	m2 m2	13.5
<b>1.3.4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem</b>		

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
13	BCD D-04 04.05.01.23-01 analogia Rys.2	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm <i>jezdni drogi</i> 14.9	m2 m2	14.9
<b>1.4</b>	<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.05 A Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca</b>		
14	BCD D-05 05.03.05.11-04 + BCD D-05 05.03.05.91-01 Rys.2	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm <i>jezdni drogi</i> 11.0	m2 m2	11.0
<b>1.4.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.05 B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna</b>		
15	BCD D-05 05.03.05.22-05 + BCD D-05 05.03.05.91-01 Rys.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm <i>jezdni drogi</i> 10.5	m2 m2	10.5
<b>1.5</b>	<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.04.20 Wykonanie umocnienia pobocza</b>		
16	BCD D-04 04.02.51-03 Rys.2	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. warstwy 15 cm 5.4	m2 m2	5.4