

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa ławek parkowych w ramach projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”

Wymagane minimalne parametry ławki parkowej z oparciem:

- 1) Konstrukcja ławek wykonana ze stali pokrytej ogniowo cynkową powłoką antykorozyjną.
- 2) Elementy konstrukcyjne malowane piecowym lakierem proszkowym w kolorze 7046 RAL.
- 3) Elementy drewniane (olistwowanie) ławek wykonane z olejowanego drewna jesion, dąb lub drewno egzotyczne jatoba. Materiały użyte do olejowania muszą być przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i zapewniać wysoką odporność powłoki na ścieranie. Pojedyncze listewki w przekroju 4 cm x 4 cm (+/- 0,5 cm).
- 4) Elementy łączne stosowane przy wykonaniu ławek wykonane ze stali nierdzewnej.
- 5) Wymiary minimalne: długość 170 cm, wysokość całkowita 110 cm, wysokość oparcia 65 cm, głębokość siedziska 44 cm, wysokość siedziska 44 cm, długość stopy do zamocowania ławki do podłoża zapewniająca jej stabilność,
- 6) Poniżej schemat przedstawiający przykładowy wygląd opisanej powyżej ławki (ławki spójne wyglądem z istniejącymi ławkami zamontowanymi w przestrzeni publicznej gminy).

