Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej
skala 1:25



① Kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
② Podsypka piaskowo–cementowa gr.3cm
③ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15cm
④ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
⑤ Zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej
skala 1:25



① Kostka betonowa gr.8cm
② Podsypka piaskowo–cementowa gr.3cm
③ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.25cm
④ Zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja krawężnika
skala 1:25



① Kostka betonowa gr.8cm
② Podsypka cementowo–piaskowa grub. 3cm
③ Ława z betonu C12/15
④ Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
⑤ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech.0/31,5 gr.15cm
⑥ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30m
⑦ Zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja obrzeża betonowego
skala 1:25



① Kostka betonowa grub. 6 cm
② Podsypka piaskowo–cementowa grub. 3 cm.
③ Ława betonowa C12/15
④ Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.
⑤ Podbudowa z kruszywa łamgnego stabiliz. mech. 0/31,5 gr. 25cm
⑥ Zagęszczone podłoże gruntowe.

Przekrój 1–1
skala 1:50



Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo–piaskowa gr.3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
Zagęszczone podłoże gruntowe.

Przekrój 3–3
skala 1:50



Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo–piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr.25cm
Zagęszczone podłoże gruntowe.

Przekrój 2–2
skala 1:50



Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo–piaskowa gr.3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
Zagęszczone podłoże gruntowe.

TEMAT	Budowa budynku sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej - z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., ogrzewczą, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, telekomunikacyjną, gazu; - z instalacjami poza budynkiem: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem (szambo), kanalizacji deszczowej z bezodpływowym zbiornikiem, energii elektrycznej, telekomunikacyjną, pompy ciepła woda-powietrze, gazu ; - z przebudową kolizji telekomunikacyjnej z siecią Orange - z budową przyłączy telekomunikacyjnego i wody wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogę pożarową i miejsca postojowe - na działkach o numerach: $^{1089}/_{5}$, $^{1089}/_{6}$, $^{1089}/_{7}$, $^{1089}/_{8}$, część dz $^{1089}/_{10}$, $^{1089}/_{11}$, $^{1089}/_{13}$, 1079 Krężnica Jara
ADRES INWESTYCJI	działki o numerach: $^{1089}/_{5}$, $^{1089}/_{6}$, $^{1089}/_{7}$, $^{1089}/_{8}$, część dz $^{1089}/_{10}$ $^{1089}/_{11}$, $^{1089}/_{13}$,1079 jedn. ewidencyjna Niedrzwica Duża, obręb Krężnica Jara
INWESTOR	Gmina Niedrzwica Duża z siedzibą w Niedrzwicy Dużej przy ul. Lubelskiej 30, 24-220 Niedrzwica Duża
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl marzec budownictwo
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT PZT
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 128-Km/74
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA CIĄGÓW WEWNĘTRZNYCH
SKALA: 1:25/50	DATA: 07.2021 r | NR RYSUNKU: Z-2 | STRONA: